

**Техническая спецификация
Насос центробежный
(на замену установленного образца)**

Лот № 1

Новый, 2017г.

Наименование: Насосы Lutz

Вертикальный центробежные насосы Lutz серии В6/30РР из полипропилена (РР) и нерж. стали (Nigo) для перекачки агрессивных жидкостей

Техническая характеристика

Категория взрывозащиты	Нет
Уплотнение вала	GLRD
Подача* до м ³	33
Напор* до м	11
Вязкость** до мПа	3000
Температура жидкости макс. °С	50
Материал Насос	РР
Рабочее колесо	РР
Диаметр погружной части макс. мм	166
Напорный патрубок внешн. резьба	G 2 3/4
Вес (насос 1000 мм + двигатель) кг***	25,5
Мощность двигателя	1,95
Глубина погружения	1000мм
Напряжение питания	3x380

Лот № 2

Новый, 2017г.

Наименование: Горизонтальный центробежный насос тип wt модель 20.20 исполнение

Центробежный насос с магнитной муфтой TMR G3 производства компании Lutz созданы для удовлетворения требований высокой мощности насоса. Достоинствами серии TMR G3 являются: отсутствие динамического уплотнения вала, герметичность насоса, версии "R" пригодны для сухого хода с помощью запатентованной магнитной "двухосевой самоустанавливающейся системе", также подходят для жидкостей с высоким удельным весом, кроме того защитная пластина, изготовленная из металла предохраняет корпус насоса от механического повреждения.

Технические характеристики

Категория взрывозащитный	Нет
Материал корпуса	Полипропилен, армированный стекловолокном
Подача* до л/мин	48
Напор* до м	40
Максимальная плотность кг/дм ³	1,35
Температура жидкости °С	-5+80
Температура окружающей среды	0+40
<i>Внутренняя структура</i>	
Подшипник скольжение	HD-carbon
Уплотнительное кольцо	Viton
Вал	керамика
Опорная втулка	керамика
Болты	Неж сталь
<i>Исполнение</i>	
Напряжение питания вольт	3x380
Мощность двигателя кВт	4
Всасывающий и Напорный патрубок мм	50 40

