

**ЛОТ №1**  
**Техническая спецификация**  
«Кабель коммутационный SFTP с тросом».

Код ЕНС ТРУ	Описание
28.14.13.900. 013.00.0796. 0000000000000	<b>Характеристики товара:</b> - кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR); - материал проводника высокоочищенная бескислородная медь, диаметром 0,51 мм; - изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 1,02 мм; - экранирование, SFTP в двойном экране (алюминиевая фольга и медная сетка); - внешняя изоляция полиэтилен (PE), толщина 0,5 мм; - общий диаметр кабеля 6,5 мм; - радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля; - частотный диапазон 1-100 МГц; - рабочая температура от минус 60 С до плюс 60 С; - периферийный несущий трос, выполнен в виде однопроволочной жилы из стали в отдельной изоляции; - срок службы 25 лет

Дополнительные данные по товару	Требование
Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну происхождения товара	<b>Обязательное</b>
Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию изготовителя товара	<b>Обязательное</b>
Наименование модели: потенциальный поставщик должен указать марку/модель	<b>Обязательное</b>
Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не распакованный/ не бывший в эксплуатации	<b>Обязательное</b>
Стандарт: ГОСТ/ТУ	<i>При наличии</i>
Дата изготовления:	не ранее 2016г.
Для замены существующего оборудования. Область применения кабеля: - локальные сети общего назначения; - компьютерные сети; - сети передачи данных; - телефония; - цифровое телевидение; - системы видеонаблюдения (IP-камеры); - системы охраны и контроля доступа.	

**ЛОТ №2**  
**Техническая спецификация**  
«Кабель КГ 7х2,5».

<b>Код ЕНС ТРУ</b>	<b>Описание</b>
27.32.13.700. 000.00.0006. 000000000493	Кабель гибкий силовой КГ 7х2,5. Токопроводящие жилы - скрученные из медных проволок (класс 5), слой из пленки ПЭТ-Э. Изоляция жил из резины типа РТИ-1, слой из пленки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил), оболочка из резины типа РШТ-2,/ РТИШМ, РТИШ-ХЛ/. Напряжение 0,66 кВ частотой до 400 Гц.

<b>Дополнительные данные по товару</b>	<b>Требование</b>
Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну происхождения товара	<b>Обязательное</b>
Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию изготовителя товара	<b>Обязательное</b>
Наименование модели: потенциальный поставщик должен указать марку/модель	<b>Обязательное</b>
Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не распакованный/ не бывший в эксплуатации	<b>Обязательное</b>
Стандарт: ГОСТ/ТУ	<b>При наличии</b>
Дата изготовления:	не ранее 2016г.
Условия упаковки товара:	<b>Намотка на барабан или катушку, рядная (не в навал). Цельный по всей длине.</b>