Техническая спецификация
ЛОТ №1
«Рукав резиновый для газовой сварки и резки».

<table>
<tr><th>Код ЕНС ТРУ</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td></td><td>Рукав резиновый для газовой сварки и резки по ГОСТ 9356-75.
Рукава должны состоять из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса из хлопчатобумажного волокна или на основе непропитанных и пропитанных химических волокон и наружного резинового слоя.
Класс: III - для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана под давлением P 20,0 кгс/см^2 (2,0 МПа);
В зависимости от назначения наружный слой рукава должен быть следующего цвета:
красный - рукава класса III для кислорода;
Рукава должны быть гибкими.
Изменение наружного диаметра рукава при минимальном радиусе изгиба не должно быть более 10 % фактического размера наружного диаметра рукава.
Поверхность внутреннего резинового слоя должна быть без складок, пористости, пузырей и трещин.
Допускаются отпечатки рисунка нитей каркаса.
На каждом рукаве по всей длине или с интервалами, равными заказанной длине рукава, методом тиснения, цветной краской или другим способом должна быть нанесена маркировка с указанием:
а) наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
б) класса рукава;
в) внутреннего диаметра, мм;
г) даты изготовления: месяц и год (две последние цифры);
д) рабочего давления, МПа;
<table>
<tr><td>Рабочее давление, МПа (кг/см^2)</td><td>Наружный диаметр, мм</td><td>Внутренний диаметр, мм</td></tr>
<tr><td>2,0</td><td>18,0</td><td>9,0</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Дополнительные данные по товару
Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не распакованный/ не бывший в эксплуатации

ЛОТ №2
«Рукав резиновый для газовой сварки и резки».

<table>
<tr><th>Код ЕНС ТРУ</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td></td><td>Рукав резиновый для газовой сварки и резки по ГОСТ 9356-75.
Рукава должны состоять из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса из хлопчатобумажного волокна или на основе непропитанных и пропитанных химических волокон и наружного резинового слоя.
Класс: I - для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана под давлением P 6,3 кгс/см^2 (0,63 МПа);
В зависимости от назначения наружный слой рукава должен быть следующего цвета:
красный - рукава класса I для ацетилена, городского газа, пропана и бутана;
Рукава должны быть гибкими.
Изменение наружного диаметра рукава при минимальном радиусе изгиба не должно быть более 10 % фактического размера наружного диаметра рукава.
Поверхность внутреннего резинового слоя должна быть без складок, пористости, пузырей и трещин.
Допускаются отпечатки рисунка нитей каркаса.
На каждом рукаве по всей длине или с интервалами, равными заказанной длине рукава, методом тиснения, цветной краской или другим способом должна быть нанесена маркировка с указанием:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>а) наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
б) класса рукава;
в) внутреннего диаметра, мм;
г) даты изготовления: месяц и год (две последние цифры);
д) рабочего давления, МПа;
<table>
<tr><td>Рабочее давление, МПа (кг/см^2)</td><td>Наружный диаметр, мм</td><td>Внутренний диаметр, мм</td></tr>
<tr><td>0,63</td><td>18,0</td><td>9,0</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Дополнительные данные по товару
Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не распакованный/ не бывший в эксплуатации