

ЛОТ №2
Техническая спецификация
«Провод ПАЛ 1x4мм²».

| Код ЕНС ТРУ | Описание |
|---|--|
| 27.32.13.700. 002.00.0006. 000000000175 | Провод жаростойкий ПАЛ сечением 1x4мм ² . Провод гибкий с одной многопроволочной медной жилой, термостойкий, с рабочим температурным диапазоном изоляции « - 60-50» – «+ 180-200»° С. Изоляция из кремнийорганической резины или в виде обмотки из упрочненной асбестовой ровницы, пропитанной кремнийорганическим лаком. Оплётка провода - стеклонить. Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин – 4000В Сопротивление изоляции в нормальных условиях $1 \cdot 10^{10}$ Ом, при повышенной температуре при температуре 200° С - $1 \cdot 10^9$ Ом Расчетная масса 1 км провода – 72,2кг |

| Дополнительные данные по товару | Требования |
|---|---|
| Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну происхождения товара | <i>Обязательное</i> |
| Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию изготовителя товара | <i>Обязательное</i> |
| Наименование модели: потенциальный поставщик должен указать марку/модель | <i>Обязательное</i> |
| Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не распакованный/ не бывший в эксплуатации | <i>Обязательное</i> |
| Стандарт: ГОСТ/ТУ | <i>При наличии</i> |
| Дата изготовления: | не ранее 2016г. |
| Условия упаковки товара: | <i>Намотка на катушку рядная (не в навал). Цельный по всей длине.</i> |